


ERGO 8 - 11 -17

MODELLO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
15000118-08	Addolcitore acqua ERGO 8	Water softener ERGO 8
15000118-11	Addolcitore acqua ERGO 11	Water softener ERGO 11
15000118-17	Addolcitore acqua ERGO 17	Water softener ERGO 17

		ERGO 8	ERGO 11	ERGO 17
Modello	Model	15000118-08	15000118-11	15000118-17
Volume di resina	Resin volume	7,4 liters	10,5 liters	16,7 liters
Portata del dispositivo	Working flow	1,8 m³/h	2,1 m³/h	1,9 m³/h
Portata massima	Maximum flow	2,1 m³/h		
Capacità di interscambio	Exchange capacity	17,6°HFxm³	23,7°HFxm³	43,4°HFxm³
Sale/rigenerazione	Salt/regeneration	0,36 Kg		
Durezza massima	Maximum hardness	60 °HF	73 °HF	97 °HF
Consumo di acqua/reg.	Water consumption/reg.	25		
Durata di rigenerazione	Regeneration duration	15 min		
Protezione temperatura	Temperature protection	Protezione antigelo - Protection against freezing		
Intervallo di temperature	Temperature range	1,7 - 35°C		
Intervallo di pressione	Pressure range	2,5 - 5,5 bar		

Classificazione della pressione	Pressure rating	8,6 bar		
Dimensioni (a x b x c)	Dimensions (a x b x c)	506 x 498 x 293	608 x 501 x 298	785 x 503 x 303
				



Usa meno acqua
Uses less water



Addolcitore non elettrico
Non-electric water softener



Flusso elevato
High flow



Rigenera in soli 15 minuti
Regeneration within 15 minutes



Basso consumo di sale
Low salt consumption

ERGO 8

15°HF	20°HF	25°HF	30°HF	35°HF	40°HF	50°HF	60°HF
914	685	548	457	392	343	274	228

ERGO 11

15°HF	20°HF	25°HF	30°HF	40°HF	50°HF	60°HF	70°HF
1250	938	750	625	469	375	313	268

ERGO 17

20°HF	30°HF	40°HF	50°HF	60°HF	70°HF	80°HF	90°HF
1250	1149	862	689	574	492	431	383

