

SINERGGROUP

C50

C60

C70

C80

C90

C65

C75

C85

RAFFORZA IL TUO BUSINESS

Catalogo Prodotti

2024

**Trattamento acqua
Sistemi e Ricambi**

- Marina ✓
- Aviazione ✓
- Agricoltura ✓
- Fotografico ✓
- Farmaceutica ✓
- Processi chimici ✓
- Finitura dei metalli ✓
- Trattamento acqua ✓
- Food and Beverage ✓



www.sinerggroup.net (B2B)

+39.0773.52.30.14

info@sinerggroup.it

INDICE

Manometri	3
------------------------	----------

Manometri

Codice: 060040


Manometro a bagno di glicerina per installazione a pannello 1/8" (Ø 4cm.)



Pressione: 0 - 10 bar

Codice: 060075

Manometro a secco per installazione a pannello 1/8" Ø 40mm. (100)



Cassa in plastica a secco DN40 Attacco posteriore per montaggio a pannello con flangia avvitata.
Pressione: 0-16bar(0-230psi).

Materiali

Cassa: Plastica nera;

Flangia a cruscotto: Plastica cromata;

Trasparente: Plastica trasparente;

Quadrante: Plastica bianca;

Indice: Plastica nera;

Attacco: Ottone lato esagono 14mm.;

Elemento manometrico: Molla Bourdon in lega di rame, saldatura in lega di stagno, molla C.;

Movimento: Brevettato Ottone / Poliestere.

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1;

Statica: 75% del valore di fondo scala;

Fluttuante: 60% del valore di fondo scala;

Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala.

Limiti di temperatura

Ambiente: -20 ... +60 °C;

Fluido: +60 °C massimo;

Stoccaggio: -20 ... +60 °C;

Deriva termica: $\pm 0,04\%/1K$ rispetto a (+20°C);

Classe di precisione: cl. 2.5, cl. 1.6 a richiesta;

Grado di protezione: IP 43 per EN 60 529/IEC 529.

