SINERGROUP

RAFFORZA
IL TUO BUSINESS

Catalogo Prodotti

2024

Trattamento acqua
Sistemi e Ricambi

- Marina
- Aviazione
- Agricoltura
- Fotografico
- Farmaceutica
- Processi chimici
- Finitura dei metalli
- Trattamento acqua
- Food and Beverage

SCAN ME

www.sinergroup.net (B2B)

+39.0773.52.30.14

info@sinergroup.it

INDICE

Carbonatori 3

Carbonatori

Codice: 060072

Raccordo per gasatore entrata acqua 1/4" F. - 5/16" Q.F.

Codice: 060073

Raccordo per gasatore entrata Co2 1/4" F. - 5/16" Q.F.

Codice: 060074

Gasatore - carbonatore acqua INOX 304 1,2lt. codolo 5/16" completo di raccordi 1/4" F.







Questo prodotto è progettato per la produzione di acqua gasata utilizzando esclusivamente anidrite carbonica fino alla pressione max di 7 bar con acqua potabile.

Caratteristiche tecniche:
- Controllo di livello a una sonda
- Faston terra
- Due valvole di non ritorno su entrata acqua
- Due valvole di non ritorno su entrata gas Co2
- Filetto entrata acqua 1/4" gas
- Filetto entrata gas 1/4" gas
- Attacco uscita sonda Ø8mm.(5/16")

- Scarico inferiore con tappo
- Max pressione di esercizio = 7bar(101psi)
- Pressione di scoppio = 80bar(1.160psi)
- Pressione di sfiato valvola sicurezza = 8,5bar(123psi)
- Max volume = 1,2lt.
- Min volume 0,9lt.
- Max portata gasatore = 3lt./min 11bar(159psi) h2o, pompa 300lt./h., 4bar(58psi) Co2.

Codice: 060116

Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 da 0,650lt. a 2,700lt. con valvola di sicurezza





Caratteristiche

Misure Ø x A - 0,650lt. (mm):	89x115
Misure Ø x A - 0,750lt. (mm):	89x145
Misure Ø x A - 0,850lt. (mm):	89x165
Misure Ø x A - 1,100lt. (mm):	89x195
Misure Ø x A - 1,200lt. (mm):	89x210
Misure Ø x A - 1,300lt. (mm):	89x228
Misure Ø x A - 1,750lt. (mm):	89x298

Varianti

Codice	Descrizione
060116-001	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,650lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-002	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,850lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-003	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,950lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-004	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,100lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-005	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,200lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-006	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,300lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-008	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,650lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-007	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,750lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-009	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 2,700lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-010	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,650lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-011	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,850lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-012	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,950lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-013	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,100lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-014	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,200lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-015	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,300lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-016	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,750lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale

- Realizzati in acciaio AISI 316;
- Mono sonda per il controllo del livello;
- Saldature antibatteriche argentizzate;
- Funzionamento verticale o orizzontale;
- Decapata sia interna che esterna*.

Caratteristiche tecniche:
- Codolo entrata acqua Ø8mm.
- Codolo uscita acqua Ø8mm.
- Codolo entrata Co2 Ø8mm.
- Max pressione di esercizio= 7bar. (102psi)
- Inizio sfiato valvola di sicurezza= 8bar. (116psi)

- Pressione di scoppio= > 20bar. (290psi)
- Max portata gasatore= 2lt./min. 12bar.(732psi) h2o, pompa 300lt./h., 4bar.(58psi) Co2.

* Il decapaggio è un trattamento a base di acidi forti della superficie metallica usato per rimuovere impurità, macchie, ruggine e residui delle saldature. In questo modo l'acqua gasata/frizzante non avrà sapore metallico.

Nota bene:
Nel caso si volesse installare un tubo d'uscita per l'acqua gassata superiore a 4mm. o 5/32", consigliamo di installare anche un regolatore di flusso sulla linea.

Codice: 060079

Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 da 0,250lt. a 1,27lt. IN/OUT 1/8" F.







Caratteristiche

Misure Ø x A - 0,250lt. (mm):	90x100
Misure Ø x A - 0,510lt. (mm):	90x140
Misure Ø x A - 0,760lt. (mm):	90x180
Misure Ø x A - 1,020lt. (mm):	90x220
Misure Ø x A - 1,270lt. (mm):	90x260

Varianti

Codice	Descrizione
060079-001	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,250lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-002	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,510lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-003	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,760lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-004	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,020lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-005	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,270lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-010	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,250lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-011	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,510lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-012	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,760lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-013	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,020lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-014	Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,270lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale

Caratteristiche tecniche:
- Realizzati in acciaio AISI 316
- Doppia sonda per il controllo del livello
- Saldature antibatteriche argentizzate
- Funzionamento verticale o orizzontale
- Decapata sia interna che esterna
- Filetto entrata acqua 1/8" gas
- Filetto uscita acqua 1/8" gas
- Filetto entrata gas 1/8" gas
- Max pressione di esercizio = 8,5 bar (123 psi)
- Pressione di scoppio = > 20 bar (290 psi)
- Max portata gasatore = 2lt./min 12bar(732psi) h2o, pompa 300lt./h., 4bar(58psi) Co2.

Il decapaggio è un trattamento a base di acidi forti della superficie metallica usato per rimuovere impurità, macchie, ruggine e residui delle saldature.
In questo modo l'acqua gasata/frizzante non avrà sapore metallico.

NOTA:
Nel caso si vuole installare un tubo d'uscita per l'acqua gassata superiore a 4mm o 5/32", consigliamo di installare anche un regolatore di flusso sulla linea.

Codice: 060119

Gasatore - carbonatore acqua doppio stadio INOX 304 2,000ltr. con valvola di sicurezza - verticale



Caratteristiche tecniche:
- Realizzati in acciaio AISI 304,
- Sonda per il controllo del livello,
- Sonda per il controllo della temperatura,
- Litraggio complessivo: 2ltr.,
- Litraggio per stadio: 1ltr. camera inferiore H2O liscia - 1ltr. camera superiore SODA,
- Saldature TIG a colata,
- Funzionamento verticale,
- Decapaggio e passivazione sia interna che esterna.

- Filetto entrata acqua: Ø 8mm.,
- Filetto uscita acqua: Ø 8mm.,
- Filetto entrata gas: Ø 8mm.,
- Max pressione di esercizio: 7bar (101 psi),
- Pressione di scoppio: > 80bar (1160 psi),

Il decapaggio è un trattamento a base di acidi forti della superficie metallica usato per rimuovere impurità, macchie, ruggine e residui delle saldature.
In questo modo l'acqua gasata/frizzante non avrà sapore metallico.

NOTA:
Nel caso si vuole installare un tubo d'uscita per l'acqua gassata superiore a 4mm o 5/32", consigliamo di installare anche un regolatore di flusso sulla linea.

info@sinergroup.it