

C50
SINERGROUP

RAFFORZA IL TUO BUSINESS

Catalogo Prodotti

2024

**Trattamento acqua
Sistemi e Ricambi**

- Marina ✓
- Aviazione ✓
- Agricoltura ✓
- Fotografico ✓
- Farmaceutica ✓
- Processi chimici ✓
- Finitura dei metalli ✓
- Trattamento acqua ✓
- Food and Beverage ✓



SCAN ME

www.sinergroup.net (B2B)

+39.0773.52.30.14

info@sinergroup.it

INDICE

TDS Tester - Conduttivimetri - Temperatura 3

TDS Tester - Conduttivimetri - Temperatura

Codice: 13002008

TDS-3 TDS & temperatura tester digitale con custodia nera (10)



Il residuo fisso (TDS) è un parametro utilizzato per classificare le acque potabili in generale. Solitamente espresso in mg/l, indica la quantità di sostanza solida perfettamente secca che rimane dopo aver fatto evaporare 1 litro di acqua. Maggiore è la concentrazione di sali minerali e minore sarà la purezza dell'acqua. Ideale per tutte le applicazioni di depurazione dell' acqua, acque reflue, acquacoltura, idroponica.

Caratteristiche:

- Funzione Hold :salva le misurazioni per la lettura e li registra.
- Auto-spegnimento: il misuratore si spegne automaticamente dopo -10 minuti di non utilizzo per preservare le batterie.
- Range di misura : 0-9.990 ppm. Da 0-999 ppm, la risoluzione incrementa di 1 ppm. Da 1.000-9.990 ppm, la risoluzione è a scatti di 10 ppm, indicato quando lampeggia l'immagine "x10".
- Termometro digitale incorporato.
- Display: grande e facile da leggere sullo schermo LCD.
- Calibrati in fabbrica: sono tarati con una soluzione di 342 ppm NaCl. Può essere ricalibrato con un mini-cacciavite.
- Disponibile anche in modalità "x10" : legge solo con incrementi di 10 ppm (0-9.990 ppm).

Specifiche:

Range TDS: 0-9990 ppm (mg/L)

Range temperatura: 0 - 80 gradi °C

Risoluzione: 1 ppm, 1 grado °C

Precisione: + / - 2%

Fattore di conversione: NaCl (media 0.5)

ATC: E' dotato di sensore per il bilanciamento automatico della temperatura di 1 a 50 gradi °C (33-122 gradi Fahrenheit)

Alimentazione: 2x 1,5V pile a bottone (incluse)

Durata della batteria: 1000 ore di utilizzo

Dimensioni: 15,5x3,1x2,3 cm. (6,1x1,25x1 inch.)

3 in 1 TDS conducibilità temperatura tester con custodia nera



Pratico tester in grado di salvare le misurazioni per una comoda lettura e registrazione dei dati.
Funzione di auto-spegnimento: il tester si spegnerà autonomamente dopo 5 minuti di inutilizzo per risparmiare la batteria.

Compensazione automatica della temperatura.

La possibilità di misurazione del Tds e della Conduttività consentirà di testare la qualità e la purezza dell'acqua filtrata, le performances dei filtri utilizzati e la durezza dell'acqua in uscita (1 granello=17ppm).

Specifiche:

Conduttività: 0-5000ppm

TDS: 0-9990ppm

Gradi Celsius: 0.1-80.0°C

Gradi Fahrenheit: 32.0-176.0°F

Precisione: ±2%

Dimensioni: 15.2cm*3cm*1.4cm/5.98"*1.18"*0.55"

Il prodotto necessita di una batteria a bottone da 3V CR2032 (inclusa nella confezione)

Materiale del prodotto: plastica

Materiale del case: pelle sintetica

Colore: bianco

