SINERGROUP

RAFFORZA
IL TUO BUSINESS

Catalogo Prodotti

2024

Trattamento acqua
Sistemi e Ricambi

- Marina
- Aviazione
- Agricoltura
- Fotografico
- Farmaceutica
- Processi chimici
- Finitura dei metalli
- Trattamento acqua
- Food and Beverage

SCAN ME

www.sinergroup.net (B2B)

+39.0773.52.30.14

info@sinergroup.it

INDICE

Sanificazione sistemi domestici 3
Manutenzione addolcitori acqua 5
Mascherine viso 6
Detergenti, disinfettanti, pulizia 6

Sanificazione sistemi domestici

Codice: 13513503

Bacwater 150ml igienizzante per osmosi inversa

Efficiente, igienizzante, Bacwater è un prodotto con un elevato contenuto di cloro attivo. Diverse applicazioni d'uso, ed è particolarmente indicato per il trattamento di acqua potabile nei circuiti e per la sterilizzazione dell'acqua potabile per lavare frutta, verdura, piatti e strumentazione.
Dosaggio: Il dosaggio corretto dipende dalla necessaria concentrazione di cloro attivo per ogni specifica applicazione. Si raccomanda il dosaggio di tre gocce di prodotto per litro di acqua potabile. Precauzioni: non ingerire. Irritante. Evitare il contatto diretto con gli occhi e con la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, richiedere immediatamente assistenza medica e mostrare la bottiglia o l'etichetta. Non utilizzare su persone con sensibilità ad uno dei suoi componenti. In caso di incidente, fare riferimento al corrispondente servizio nazionale di tossicologia. Attenzione: Non mescolare con altri prodotti chimici in quanto si potrebbero liberare gas pericolosi (cloro). Composizione qualitativa: Contiene una c.a. 5% di cloro attivo.

Codice: 13513512

Aquasil 20/40 anti-corrosivo e anti-incrostante per acqua potabile tanica da 5lt.

Caratteristiche principali
La composizione bilanciata di AcquaSIL 20/40® stabilizza i sali di calcio e magnesio (responsabili delle incrostazioni) e previene i fenomeni corrosivi dimostrandosi efficace con acque aventi durezza compresa tra 5°F e 35°F. Le proprietà stabilizzanti di AcquaSIL 20/40® sono garantite per temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60°C. AcquaSIL 20/40® non solo protegge apparecchiature e circuiti idraulici nuovi ma risana gradualmente anche circuiti già incrostati. AcquaSIL 20/40® non è classificato pericoloso dalla normativa vigente.

Finalità
Le incrostazioni calcaree e la corrosione sono fra i problemi cruciali che affliggono gli impianti idrotermosanitari. Il dosaggio proporzionale di prodotti anticorrosivi ed anti-incrostanti nell’acqua rappresenta una tecnologia sicura e consolidata che offre garanzie di successo nella prevenzione dei depositi calcarei e dei processi corrosivi. I polifosfati, anche a bassissime concentrazioni, sono in grado di contrastare la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni nelle linee di distribuzione dell’acqua calda

e fredda. AcquaSIL 20/40® è una soluzione acquosa di polifosfati a purezza alimentare specifici per il trattamento dell'acqua potabile impiegato per la prevenzione di incrostazioni e corrosione negli impianti di distribuzione alimentati con acque dure. AcquaSIL 20/40® dosato in maniera precisa e proporzionale con MiniDOS e BravaDOS protegge i circuiti idraulici e le apparecchiature di scambio termico da incrostazioni e corrosioni.

Principio di funzionamento
Attraverso un meccanismo noto come "effettosoglia", i polifosfati, se presenti nell'acqua in concentrazioni di qualche mg/l, interferiscono con i fenomeni di cristallizzazione dei carbonati ostacolando la formazioni di incrostazioni. I polifosfati, inoltre, sono in grado di formare una pellicola protettiva sulle superfici metalliche proteggendole da eventuali fenomeni corrosivi.

Uso previsto, condizioni d'uso, dosaggio
AcquaSIL 20/40® deve essere dosato automaticamente con pompe MiniDOS o BravaDOS. Può essere impiegato in acque potabili in ambito prevalentemente domestico per la protezione di: caldaie (linea acqua calda sanitaria), produttori di acqua calda, boiler, reti di distribuzione di acqua fredda, impianti di raffreddamento con acqua a perdere, lavatrici, lavastoviglie ed altri elettrodomestici che richiedono l'utilizzo di acqua calda. Non dosare AcquaSIL 20/40® a monte di bollitori con sistemi di riscaldamento solare; le temperature raggiunte in questi sistemi possono portare alla rapida degradazione del prodotto con conseguente perdita di efficacia. AcquaSIL 20/40® va dosato a monte delle apparecchiature da proteggere.

Metodi analitici
La concentrazione degli orto-fosfati nell'acqua deve essere effettuata dopo aver sottoposto il campione a digestione acida a caldo.

Avvertenze
Prima di utilizzare il prodotto leggere la scheda dei dati si sicurezza. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Per applicazioni diverse del prodotto consultare il produttore . La società non risponde per usi impropri del prodotto. L'efficacia del prodotto dipende dal reale stato dell'impianto e dalle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua. Non dosare AcquaSIL 20/40® a monte di bollitori con sistemi di riscaldamento solare; le temperature raggiunte in questi sistemi possono portare alla rapida degradazione del prodotto con conseguente perdita di efficacia. Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo e dal calore (temperatura ambiente tra 5 e 35 °C).

Caratteristiche dell'acqua da trattare
AcquaSIL 20/40® è stato formulato per il trattamento di acqua conforme a quanto previsto dal D.L. N°31/01 e successive modifiche ed integrazioni (acqua potabile). Il dosaggio di AcquaSIL 20/40® comporta l'aumento della concentrazione di fosforo nell'acqua.

Conformità e Normative di riferimento
AcquaSIL 20/40® utilizza materie prime conformi alla Direttiva 2008/84/CE e alla Norma UNI EN 1212:2005. Il produttore opera con Sistema di Qualità certificato in ottemperanza a quanto prescritto dalla Normativa UNI-EN ISO 9001:2008, con certificato N°50 100 7368 emesso dall'ente TüV Italia S.r.l.

Scheda dei dati sicurezza
La scheda dei dati di sicurezza di AcquaSIL 20/40® redatta in conformità al Regolamento n. 453/2010 viene fornita assieme al prodotto.

Trasporto
AcquaSIL 20/40® non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell'ADR.

Codice: 13513513

Dispositivo monouso sterilizzante per impianti 1/4"x1/4"

Dispositivo monouso sterilizzante per impianti 1/4"x1/4"

Questo utile dispositivo dalle dimensioni ridotte vi consentirà di sterilizzare il vostro impianto facilmente e con un minimo impiego di tempo.

Una volta collegato il dispositivo al tubo di ingresso, sarà sufficiente far flussare l'acqua che, attraversandolo, entrerà in contatto con la pasticca di cloro contenuta al suo interno.
Questa si scioglierà gradualmente e farà circolare il cloro all'interno del dispositivo sterilizzandolo.

Manutenzione addolcitori acqua

Codice: 13513502

Clean softener granulato pulizia resine addolcitori 1 bustina monodose 30gr. (20)

Clean softener è un prodotto granulato monodose in bustine, 20 pezzi per confezione. E' ideale per la rimozione e/o prevenire la contaminazione di ferro e altri metalli sulle resine a scambio ionico.
Trattamento preventivo: Versare nel serbatoio salamoia il ratio di 1g. per 1Kg. di sale presente.
Trattamento di pulizia: Versare nel piccolo serbatoio per l'aspirazione di acqua salata il ratio di 1g. per 1lt. di resina dell'addolcitore. Attendere 10 minuti per sciogliere il granulato e fare una rigenerazione manuale. In caso di elevate contaminazioni, ripetere la procedura.
Uso: ogni 12 mesi.

Mascherine viso

Codice: 13513703

Mascherine ordinarie mediche N95 - KN95 - FFP2 (10)

International Standard
KN95(China) - N95(USA) - FFP2(European) - KF94(South Korea)

Detergenti, disinfettanti, pulizia

Codice: 13513805

Spray igienizzante per condizionatori 150ml.

Varianti

Codice	Descrizione
13513805-01	Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Fresh (24)
13513805-02	Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Vaniglia (24)
13513805-03	Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Blu ocean (24)
13513805-04	Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Papaya (24)
13513805-05	Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Menta fresca (24)

Prodotto rivoluzionario, semplice da usare e studiato per effettuare autonomamente l’igienizzazione del condizionatore di casa o dell'automobile. Elimina gli odori causati dalla flora batterica che notoriamente si forma all’interno delle masse radianti e delle condutture dell’aria. Grazie a un sistema di nebulizzazione, penetra a fondo nelle masse radianti lasciando una gradevole profumazione.

Fragranze:
- fresh.
- vaniglia.
- blu ocean.
- papaya.
- menta fresca.

info@sinergroup.it