



Cum sa alegi dedurizatorul potrivit consumului necesar											
Tabel in functie de persoane		Duritetea apei (°F)									
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	60°	70°
Persoana	1	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	0,4 m³/h.	7ltr.	7ltr.	7ltr.	12ltr.	12ltr.	12ltr.	12ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.
Consum zilnic	150 ltr.										
Persoana	1 / 2	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	0,6 m³/h.	12ltr.	12ltr.	12ltr.	12ltr.	12ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.
Consum zilnic	150-300 ltr.										
Persoana	2 / 3	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	0,8 m³/h.	12ltr.	12ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	30ltr.
Consum zilnic	300-450 ltr.										
Persoana	3 / 4	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	1,1 m³/h.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	30ltr.	30ltr.
Consum zilnic	450-600 ltr.										
Persoana	4 / 5	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	1,2 m³/h.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.
Consum zilnic	600-750 ltr.										
Persoana	5 / 6	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	1,4 m³/h.	18ltr.	18ltr.	18ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.
Consum zilnic	750-900 ltr.										
Persoana	6 / 7	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	1,6 m³/h.	18ltr.	18ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.
Consum zilnic	900-1050 ltr.										
Persoana	7 / 8	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON	DAYTON
Debit maxim	1,8 m³/h.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.	30ltr.
Consum zilnic	1050-1200 ltr.										

Dayton, *avantajele apei dedurizate*



Dedurizatoare apa domestice
cu *consum redus*
de apa si sare



Distributor

Dayton, *avantajele apei dedurizate*



SANATATE
Apa **DAYTON** este buna pentru hainele voastre si pentru sanatatea voastra.
Cu apa dedurizata pielea va deveni naturala, fina si moale.



PURITATE
apa moale obtinuta cu sistemul **DAYTON** reprimeste proprietatile sale originale si elimina excesul de calcar si impuritati ce ameninta familia voastra si sistemele sanitare din casa.



FRUMUSETE
Cremele si balsamurile pentru par nu vor mai fi necesare cu apa moale. Pielea si parul isi mentin obisnuita lor luminozitate si splendoare.



ECONOMIE
COSTURI: se reduc cu 50% cheltuielile pentru curatenia si produsele anti calcar.
ENERGIE: eficienta aparatelor, centralelor termice si a masinilor de spalat va creste, ele mentinandu-se ca si noi pentru mai mult timp.



CURATENIE
Dedurizatorul **DAYTON** va ajuta sa pastrati casa curata.
Cu o apa fara calcar robinetii, baile, cabinele de dus si alte componente din casa vor ramane ca noi.




PROTECTIE
Apa dedurizata si fara calcar nu inalbeste hainele. Va ajuta sa mentineti intensitatea culorilor si in acelasi timp protejeaza materialele impotriva degradarii. Costuri de intretinere reduse. Un sistem integrat pentru reglajul duritatii apei va permite sa selectati duritatea ideala pentru propria locuinta sau dispozitive/masinarii.



Cod	15000106-37		15000106-02		15000106-38	
Model	Dayton Slim 7		Dayton Slim 12		Dayton Slim 18	
Ambalaj	1		1		1	
Volum de Rasina	7 lt.		12 lt.		18 lt.	
Capacitate Ciclu	°HFxm³	Kg/Sal	°HFxm³	Kg/Sal	°HFxm³	Kg/Sal
	16	0,4	40	0,7	57	1,1
	22	0,6	49	1,0	97	2,2
	27	0,8	60	1,4	117	4,5
Debit de Lucru m³/h	0,30 m³/h		0,50 m³/h		0,80 m³/h	
Debit Maxim m³/h	0,40 m³/h		0,70 m³/h		1,20 m³/h	
Apa Intrare / Iesire	3/4"M		3/4"M		3/4"M	
Presiune la Intrare min/max.	2,5 - 8 kg/cm²		2,5 - 8 kg/cm²		2,5 - 8 kg/cm²	
Alimentare Electrica	220V/50Hz - 24VAC		220V/50Hz - 24VAC		220V/50Hz - 24VAC	
Consumul de Energie Electrica Nominala	4W		4W		4W	
Temperatura de Lucru	4 - 35°C		4 - 35°C		4 - 35°C	
Dimensiuni (mm)	230 x 475 x 550 mm		230 x 475 x 775 mm		230 x 475 x 1065 mm	



15000106-05	15000106-06																
Dayton 18	Dayton 30																
1	1																
18 lt.	30 lt.																
<table><tr><td>°HFxm³</td><td>Kg/Sal</td></tr><tr><td>57</td><td>1,1</td></tr><tr><td>97</td><td>2,2</td></tr><tr><td>117</td><td>4,5</td></tr></table>	°HFxm³	Kg/Sal	57	1,1	97	2,2	117	4,5	<table><tr><td>°HFxm³</td><td>Kg/Sal</td></tr><tr><td>115</td><td>1,80</td></tr><tr><td>170</td><td>3,60</td></tr><tr><td>210</td><td>7,50</td></tr></table>	°HFxm³	Kg/Sal	115	1,80	170	3,60	210	7,50
°HFxm³	Kg/Sal																
57	1,1																
97	2,2																
117	4,5																
°HFxm³	Kg/Sal																
115	1,80																
170	3,60																
210	7,50																
0,80 m³/h	1,20 m³/h																
1,20 m³/h	1,80 m³/h																
3/4"M	1"M																
2,5 - 8 kg/cm²	2,5 - 8 kg/cm²																
220V/50Hz - 24VAC	220V/50Hz - 24VAC																
4W	4W																
4 - 35°C	4 - 35°C																
300 x 500 x 1045 mm	300 x 500 x 1045 mm																



PLUG TIP C



BY-PASS
Inclus la toate sistemele DAYTON.