

ECOTT®



**BRUGE
1
UJI**
NATYRAL

**BRUGE
2
UJI**
**NATYRAL
+ GAZUAR**

Mikrofiltrim uji ne disa nivele

PER PURIFIKIMIN E UJIT TE PIJSHEM

Mos e perdor ku origjina e ujit eshte e pa kontrolluar.
SIPAS NORMAVE TE LIGJIT.

UJI I PERFTUAR NGA PURIFIKATORET EcoTT
ESHTE KONFORM ME D.M.N°25 07/07/2012
MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO

Certifikatat per reduktimin e cisteve vlejne per uje te dizinfektuar
te gjitha sistemet duhet te respektojne instruksonet e prodhuesit.

Mikrofiltrim i ujit ne disa stade



Mikrofiltrimi eshte nje proces qe bllokoi pjesizat e patretura ne uje , me nje rrjete filtrimi nga 10-0,1 micron. Ky filtrim permision karakteristika e ujit te ujsjellsit, te destinuar per pirje . Mikrofiltrimi eliminon ne uje klorin , disa mikroorganizma ,lumin , ndryshkun e tubave te vjeter, fibrat e amiantit, eren dhe shije jo te pelqyeshme ,ngjyren dhe trubulliren ,duke e bere ujin te kthjellet pa ere e pa shije , shume te mire per tu pire dhe per cdo lloj tjeter perdorimi ushqimor (gatim cakra e limonata), i disponueshem edhe ne versionin me uje te gazuar . Mikrofiltrimi eshte nje sistem qe nuk ndryshon permbajtjen minerale (shume te domosdoshme) dhe nuk shperdoron uje , kosto per liter eshte shume ekonomike ne krahasim me ujin ne shishe qe rrezikon te kompromentohet nga ana cilesore si rezultat i transportit e stokazhit jo korrekt (drita, dielli etj.) Uji eshte e VETMJA substance usqimore qe sa shume te perdorim aq me te mira ka organizmi jone . Me sistemin ECOTT qe ofron mikrofiltracion te ujit ne disa nivele (stade), certifikuar D.M.25 te 07/07/2012 dhe D.M.174 , kemi bere nje sherbim shume te mire shendetit, natyres dhe pasardhesve tone.

Karakteristikat teknike sipas impiantit te zgjedhur

STADI 1: Filter ne linje per sedimentet 2,5"x10,5" rrjeta filtruese 5 mikron

Ndalon papasterti si te ndryshme si ndryshku dheu rera etj. ,autonomia 9500 lit.

STADI 2: Filter ne linje me karbon aktiv bakterostatik (GAC-S)2,5"x10,5"

Redukton ndjeshem eren dhe shijet e papelqyeshme kontrollojnë ngarkesen bakterike , autonomia 6800 lit.

STADI 3: Filter ne linje karbon aktiv Everpure 0,5 mikron (montimi bajonet)

Filter shume cilesor , qe ndalon kalimin e disa baktereve si cisti di xhiarda e kriptosporidium ,te klorit,te ererave dhe shijes se papelqyeshme . Ne dalje perftohet uje i kjarte kristal per pirje e gatim,per caji e kubik akulli . Auton.2840-11300 lit.

STADI 4: Filter ne linje me karbon aktiv everpure 2,5"x10,5"

Redukton ne menyre drastike, ererat, shijet ,ngjyrat , klorin e kloraminat. Gjen perdorim ideal per prodhuesit e akullit dhe distribu-toret automatik . Auton. 18170 lit.

STADI 5: Filter me ultrafiltrim 1/4" tub ,2,5"x12", 0,15 mikron

Kemi te bejme me nje sistem filtrimi me membrane qe qendron midis mikrofiltrimit e osmos inverses , eshte nje pengese e pa kapercyeshme per makromolekule , colloid virus e bakteri . Auton. 12000 lit.

STADI 6: Sistemi U. V. komplet me 3 lit./min

Llampe ultra violet 11wat Philips , projektuar per maksimumin e sigurise bakterologjike, autonomia 12 muaj.

Karakteristikat Teknike

KONTALITRI DIGITAL FUNKSIONON ME 2 BATERI NGA 1.5 V AAA

ME ALARM AKUSTIK SINJALIZON EZAURIMIN E FILTRAVE

PRESSOSTATO E ELEKTROVALVOLA NE HYRJE TE APARATIT

VARIANTI ME UJE TE GAZUAR KA NJE POMPE BOOSTER DHE SENSOR BLOKUES TE UJIT

PRODHIM UJI I GAZUAR: KARBONATORE 1 LITER INOX

KONTENITORI LLAMARINE E LYER ME SPRUCO EPOSSIDICA

DIMENSIONI 10.8x45.4x42 Cm

PESHA 5-7KG (SIPAS MODELIT)

PRESIONI I KERKUAR NGA 0,7- 4 BAR PA GODITJE

TEMPERATURA NGA 2-38° C

PER VERSIONIN EVERPURE BAJONETE KARTUÇIA BLIHET ME VETE

INSTALIMI – LIDHJA E APARATIT

HYRJA E UJIT: FILETO MASHKULL 3/4" O RAKORD BASHKIM I ISHPEJT 3/8" J.G.

HYRJA CO2: RAKORD J. G. 1/4"

DALJE UJE NATYRAL: RAKORD J.G.1/4 "

DAJE UJE I GAZUAR: RAKORD J. G.1/4"

KOMPONENTET (KIT) PER INSTALIMIN E APARATIT

1 RUBINET ME 1 OSE 2 RRUGE KALIMI TE UJIT (NE VARESI TE MODELIT TE ZGJEDHUR)

1 RAKORD "T" 1/2"

1 REDUKTUES 1/2" M X 3/8" F

1 VALVOL MINISFERA 3/8"X3/8"

1 TERMINALE JOHN GUEST. 3/8" TUBO X 3/8" FILETO

1 REDUKTUES F. F. 3/4"X1/4"

1 TERMINALE JOHN GUEST TUBO 3/8"X 1/4" FILETO

1x GOMITO CON CODOLO J.G. Ø CODOLO Ø TUBO 3/8" - 3/8"

1 KAVO ELEKTRIKE 2M.

1 TUB PER LIDHJEN E UJIT 3/8"

1 TUB PER LIDHJEN ME BOMBOLEN CO2

Furnizuar nga

PER TU BLERE

ME SISTEMIN ME TESTATE EVERPURE :

* Filter Everpure me montim tipo "baioneta" mod. AC, 4C O 2DC,4DC

ME SISTEMET ME DY RRUGE UJI :

Reduktor presioni CO2, Bombole CO2 me nje perdorim o qe rimbushen dhe kjo ne varesi te reduktorit te CO2 te zgjedhur. Bombolat CO2 me nje perdorim jane 600 gr. Bombolat rimbushese prej alumini jane me kapacitet 1.5kg dhe ato pre celiku jane me kapacitet 4kg

Nota: Ndrimi i filtrave behet kur kapaciteti tyre eshte ezauruar (qe njoftohet me sinjale akustike nga kontalitri digital), kur fluksi i ujit eshte shume i pakte ose ne menyre kategorike 1 here ne vit. Llampa U.V. 11wat Philips ndrohet cdo 12 muaj .