

CS15H black edition addolcitore acqua

Rig. Volume-tempo resina

Semplicità, efficienza e comfort per la tua acqua.



PROVA L'ACQUA SOFFICE

10 lt. / 25 lt. / 30 lt.

Ambienti domestici • Aziende • Attività commerciali



Sistema di rigenerazione intelligente

Gli addolcitori CS possono essere programmati con 4 modalità di rigenerazione:

Rigenerazione cronometrica
Rigenerazione automatica dopo il numero di giorni impostati.

Rigenerazione volumetrica immediata
Si attiva al passaggio di una determinata quantità d'acqua.

Rigenerazione volumetrica ritardata
Avviene al raggiungimento del volume programmato all'ora impostata.

Rigenerazione mista tempo/volume
Come la volumetrica ritardata, ma con una rigenerazione di sicurezza dopo il numero di giorni impostati.

Regolazione della durezza dell'acqua

Gli addolcitori CS permettono di regolare la durezza residua tramite la valvola MIX integrata. Tutti i dispositivi vengono forniti con la valvola chiusa, erogando acqua a 0°F.

Per uso domestico si consiglia:

5 - 10 °F con tubazioni in rame

8 - 10 °F con tubazioni in ferro

Una corretta regolazione permette di:
aumentare la quantità di acqua trattata
ridurre il consumo di sale.

Installazione e manutenzione semplificate


Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di sale. Gli unici requisiti richiesti per l'installazione sono: il collegamento all'energia elettrica e tre tubi (entrata, uscita, scarico). Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel sistema.

La manutenzione è minima: occorre solo verificare periodicamente la presenza di sale e la connessione elettrica. Grazie a questa semplicità operativa, le strutture commerciali riducono i tempi di gestione e i costi di manutenzione.

Benefici e vantaggi

Protezione dalla formazione di calcare

- Previene incrostazioni in tubazioni e impianti
- Protegge caldaie ed elettrodomestici



Maggiore benessere

- Pelle più morbida
- Sensazione di comfort durante la doccia



Risparmio energetico

- Migliora l'efficienza degli impianti
- Riduce i consumi energetici



Risparmio economico

- Minor utilizzo di saponi e detergenti
- Riduzione dei costi di manutenzione



10lt.

Adatto per 1/2 persone
Capacità di interscambio: 56° HF x m³
Consumo sale: 1,8 kg per rigenerazione
Consumo acqua: 102lt. per rigenerazione
Portata di lavoro: 0,3 m³/h
Portata max: 0,5 m³/h
Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
Dimensioni (LxPxH): 346x476x575 mm

25lt.

Adatto per 6/7/8 persone
Capacità di interscambio: 140° HF x m³
Consumo sale: 4,1 kg per rigenerazione
Consumo acqua: 225lt. per rigenerazione
Portata di lavoro: 0,8 m³/h
Portata max: 1,2 m³/h
Ingresso/Uscita acqua: 1"
Dimensioni (LxPxH): 346 x 476 x 1085 mm

30lt.

Adatto per 8/9/10 persone
Capacità di interscambio: 159° HF x m³
Consumo sale: 2,88 kg per rigenerazione
Consumo acqua: 140lt. per rigenerazione
Portata di lavoro: 2 m³/h
Portata max: 3 m³/h
Ingresso/Uscita acqua: 1"
Dimensioni (LxPxH): 346 x 476 x 1313 mm