

# CS15H black edition addolcitore acqua

Rig. Volume-tempo resina

Semplicità, efficienza e comfort per la tua acqua.



PROVA L'ACQUA SOFFICE

10 lt. / 25 lt. / 30 lt.

Ambienti domestici • Aziende • Attività commerciali



# Sistema di rigenerazione intelligente

Gli addolcitori CS possono essere programmati con 4 modalità di rigenerazione:

**Rigenerazione cronometrica**  
Rigenerazione automatica dopo il numero di giorni impostati.

**Rigenerazione volumetrica immediata**  
Si attiva al passaggio di una determinata quantità d'acqua.

**Rigenerazione volumetrica ritardata**  
Avviene al raggiungimento del volume programmato all'ora impostata.

**Rigenerazione mista tempo/volume**  
Come la volumetrica ritardata, ma con una rigenerazione di sicurezza dopo il numero di giorni impostati.

## Regolazione della durezza dell'acqua

Gli addolcitori CS permettono di regolare la durezza residua tramite la valvola MIX integrata. Tutti i dispositivi vengono forniti con la valvola chiusa, erogando acqua a 0°F.

Per uso domestico si consiglia:

5 - 10 °F con tubazioni in rame

8 - 10 °F con tubazioni in ferro

Una corretta regolazione permette di:  
aumentare la quantità di acqua trattata  
ridurre il consumo di sale.

## Installazione e manutenzione semplificate

Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di sale. Gli unici requisiti richiesti per l'installazione sono:  
il collegamento all'energia elettrica e tre tubi (entrata, uscita, scarico).  
Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel sistema.

La manutenzione è minima: occorre solo verificare periodicamente la presenza di sale e la connessione elettrica. Grazie a questa semplicità operativa, le strutture commerciali riducono i tempi di gestione e i costi di manutenzione.

## Benefici e vantaggi

**Protezione dalla formazione di calcare**

- Previene incrostazioni in tubazioni e impianti
- Protegge caldaie ed elettrodomestici



**Maggiore benessere**

- Pelle più morbida
- Sensazione di comfort durante la doccia



**Risparmio energetico**

- Migliora l'efficienza degli impianti
- Riduce i consumi energetici



**Risparmio economico**

- Minor utilizzo di saponi e detersivi
- Riduzione dei costi di manutenzione

### 10lt.

Adatto per 1/2 persone  
Capacità di interscambio: 56° HF x m<sup>3</sup>  
Consumo sale: 1,8 kg per rigenerazione  
Consumo acqua: 102lt. per rigenerazione  
Portata di lavoro: 0,3 m<sup>3</sup>/h  
Portata max: 0,5 m<sup>3</sup>/h  
Ingresso/Uscita acqua: 3/4"  
Dimensioni (LxPxH): 346x476x575 mm

### 25lt.

Adatto per 6/7/8 persone  
Capacità di interscambio: 140° HF x m<sup>3</sup>  
Consumo sale: 4,1 kg per rigenerazione  
Consumo acqua: 225lt. per rigenerazione  
Portata di lavoro: 0,8 m<sup>3</sup>/h  
Portata max: 1,2 m<sup>3</sup>/h  
Ingresso/Uscita acqua: 1"  
Dimensioni (LxPxH): 346 x 476 x 1085 mm

### 30lt.

Adatto per 8/9/10 persone  
Capacità di interscambio: 159° HF x m<sup>3</sup>  
Consumo sale: 2,88 kg per rigenerazione  
Consumo acqua: 140lt. per rigenerazione  
Portata di lavoro: 2 m<sup>3</sup>/h  
Portata max: 3 m<sup>3</sup>/h  
Ingresso/Uscita acqua: 1"  
Dimensioni (LxPxH): 346 x 476 x 1313 mm