

## Caratteristiche tecniche:

Tensione nominale: 220V/50Hz

Potenza nominale: 1700W

Potenza di riscaldamento: 1500W

Potenza di raffreddamento: 170W

Serbatoio acqua fredda: 8ltr.

Serbatoio acqua calda: 5ltr.

Serbatoio acqua frizzante: 2ltr.

Produzione acqua fredda: 6ltr./h. ( $\leq 10^{\circ}\text{C}$ )

Produzione acqua calda: 13,5ltr./h. ( $\geq 88^{\circ}\text{C}$ )

Produzione acqua frizzante: 6ltr./h.

Temperatura acqua calda:  $\geq 88^{\circ}\text{C}$

Temperatura acqua fredda:  $\leq 10^{\circ}\text{C}$

Refrigerante: R600a

Capacità gas  $\text{CO}_2$ :  $\geq 3$  gr./ltr.

Tipo di gas in ingresso: Anidride carbonica di grado alimentare

Pressione di ingresso  $\text{CO}_2$ : 0,8MPa

Tipo di clima: Temperato (N)

Riempimento di refrigerante: 18gr.

Alimentazione idrica: Acqua di rete

Pressione ingresso acqua: 0,1~0,3MPa

Pressione di esercizio: 0,4~0,8MPa

Temperatura acqua in ingresso:  $1\sim 39^{\circ}\text{C}$

Portata di acqua filtrata:  $\geq 0,5$  ltr./min

Capacità nominale acqua trattata: 4000ltr.

Pressione della valvola di sicurezza: 0,95MPa

Recupero:  $\geq 45\%$

Grado protezione dispositivo: Class I

Weight | Peso: 35kg.

Dimensioni: 400x425x1400mm.

Distribuito da:



## 2, 3 vie

### Refrigeratore professionale ad Osmosi Inversa

La soluzione **premium** per uffici, hotel, ristoranti, bar e palestre



Acqua fredda • frizzante fredda • calda



Gasatura professionale **regolabile**



Sistema depurazione a 4 stadi:  
**PP + CTO + RO Membrane + CTO**



**Erogazione a flusso continuo:**  
fino a 1,6 ltr. di acqua frizzante  
**in soli 15 secondi**



**Sterilizzazione UVC LED integrata**  
con funzione battericida



**Riduzione di costi e plastica**




**6-13,5 ltr./h.**



## Display in 8 lingue

Bottiglie di plastica risparmiate



Acqua fredda  
Cold water  
Kaltes Wasser  
Agua fría  
Eau froide  
Κρύο νερό  
Холодная вода  
دراب ءام



Acqua fredda frizzante  
Sparkling cold water  
Kaltes Sprudelwasser  
Agua fría con gas  
Eau froide pétillante  
Κρύο ανθρακούχο νερό  
Холодная вода с газом  
راوفل ءا درابل ءام



Co2 finito

Indicatore di stato elemento filtrante



Acqua calda  
Hot water  
Heißes Wasser  
Agua caliente  
Eau chaude  
Ζεστό νερό  
Горячая вода  
نخاسل ءام



Sbloccare  
Unlock  
Freischalten  
Desbloquear  
Ouvrir  
Ξεκλειδώνω  
Разблокировать  
حتف



### Flusso continuo ad alta portata

Serbatoio acqua frizzante da 2lt.  
Produzione singola  
di acqua frizzante: 1,6lt.  
Tempo di produzione acqua  
solo 15 secondi



### Raffreddamento ottimale con compressore

Banco ghiaccio da 8lt.  
Acqua fredda fino a 3°C  
Gas refrigerante R600a  
Evaporatore integrato

### Regolazione automatica della concentrazione di gassatura

Impostazione multilivello  
Sensore digitale di pressione ( $\pm 3,6$  PSI)  
Display con visualizzazione  
della concentrazione in tempo reale



### Protezione di sicurezza attiva e passiva

Sensore di pressione  
ad alta precisione  
Riduttore di pressione ingresso  
Valvola di sicurezza meccanica

