

START STRONG

YOUR BUSINESS

2026 / B2B

SINERGROU

CATALOGO PRODOTTI


SPEDIZIONI

IN TUTTO IL MONDO

Via camion, nave, aereo

TRATTAMENTO ACQUA
SISTEMI E RICAMBI

- ✓ Marina
- ✓ Aviazione
- ✓ Agricoltura
- ✓ Fotografico
- ✓ Farmaceutica
- ✓ Processi chimici
- ✓ Finitura dei metalli
- ✓ Trattamento acqua
- ✓ Food and Beverage



CHI SIAMO

Forniamo solo ed esclusivamente
le aziende del settore quali
distributori, rivenditori
assemblatori e costruttori.

www.sinergroup.net (B2B)

info@sinergroup.it +39.0773.52.30.14

INDICE

Termometri.....	3
------------------------	----------

Termometri

Codice: 13004002

Termometro digitale sonda pieghevole da -58 a 572°F (da -50 a 300°C)



Questo termometro digitale multi-uso può essere impiegato per una vasta gamma di settori ed è in grado di fornire sempre un valore accurato della temperatura di: liquidi caldi e freddi, acquari, cibi, acque trattate (osmosi, refrigeratori, ecc.).

Caratteristiche:

- Pratico design che assicura la massima portabilità in ogni situazione.
- Ampio display per consultare facilmente i valori misurati.
- Sonda in acciaio inox e corpo in ABS.

Specifiche:

Range di misurazione: da -58 a 572°F (da -50 a 300°C)

Risoluzione: 0.1°C

Precisione: 1°C

Materiali: ABS, 304 Stainless steel

Batteria: AG13 (inclusa)

Dimensioni: 150x30x18mm.

Codice: 13004003

Termometro digitale impugnatura in plastica con timer da -50 a +300°C (da -58 a +572°F)



Termometro digitale di alta precisione dotato di timer.

Caratteristiche:

- Termometro digitale programmabile tramite livelli di temperatura pre-settati.
- Funzione di allarme per alta temperatura.
- Funzione di allarme al raggiungimento della temperatura settata.
- Sonda in acciaio inox con cordini di alta qualità.
- Timer con conto alla rovescia fino a 99 minuti e 59 secondi.
- Dotato di un magnete e di un buco sul retro per essere attaccato o appeso e di un supporto in plastica per poter essere appoggiato su un piano.

Specifiche:

- Range di misurazione: da -50 a +300°C (da -58 a +572°F)
- Risoluzione: 1°C / 2°F
- Range del timer: 99 minuti e 59 secondi
- Alimentazione: batteria 1x1,5 V - AAA (non inclusa)

