

START STRONG

YOUR BUSINESS

2026 / B2B

SINERGROU

CATALOGO PRODOTTI


SPEDIZIONI

IN TUTTO IL MONDO

Via camion, nave, aereo

TRATTAMENTO ACQUA
SISTEMI E RICAMBI

- ✓ Marina
- ✓ Aviazione
- ✓ Agricoltura
- ✓ Fotografico
- ✓ Farmaceutica
- ✓ Processi chimici
- ✓ Finitura dei metalli
- ✓ Trattamento acqua
- ✓ Food and Beverage



CHI SIAMO

Forniamo solo ed esclusivamente
le aziende del settore quali
distributori, rivenditori
assemblatori e costruttori.

www.sinergroup.net (B2B)

info@sinergroup.it +39.0773.52.30.14



INDICE

Filtro anticalcare per lavatrice.....	3
--	----------

Filtro anticalcare per lavatrice

Codice: 18118101

Filtro anticalcare a polifosfato per lavatrice ed elettrodomestici 150gr.



Varianti

Codice	Descrizione
18118101-01	Filtro anticalcare a polifosfato per lavatrice ed elettrodomestici 150gr. (20)
18118101-02	Filtro anticalcare ricarica polifosfato da 1,5Kg. (12)

E' un sistema anticalcare molto economico, a base di sali di polifosfato, per la lavatrice o la lavastoviglie, da montare direttamente sul tubo di alimentazione acqua. Compatto e costruito con materiali plastici di alta resistenza, è di facile installazione, non necessita dell'intervento di un idraulico per il montaggio. Protegge la lavatrice o la lavastoviglie dalle incrostazioni di calcare riducendo il consumo di energia e detergenti richiesti. La carica di polifosfato in dotazione ha una durata media di circa 6 mesi. **NON USARE PER ACQUA DA BERE!**

Testa: PP caricato * Vaso: SAN trasparente * Oring: EPDM * Pressione esercizio: 7 bar max. * Temperatura esercizio: 0°C. + 50°C min./max. * Massima durezza dell'acqua: 50°F (500 ppm CaCo3) * Portata 1000lt/h * Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

Avvertenza: l'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia. * Ricarica: con 1,5kg circa 10 volte. * In/Out 3/4" M.F.

